

# Пиление: лобзики

## Пилки для лобзика

### Шаг, заточка зубьев, материал



Разведенные зубья для быстрого распила



Конически заточенные зубья для чистого распила



Инструментальная сталь HCS: стандартное качество для всех видов древесины



Биметалл HS: стойкость к высоким температурам и долгий срок службы

### Особенности пилок



Твердый сплав HM: стойкость к высоким температурам и долгий срок службы



Тонкая напайка из твердого сплава HM

























Железное правило: минимум три зуба должны сцепляться с материалом



Волнообразная режущая кромка, зубья фрезерованы.

**Пилки для лобзика в удобной упаковке для профессионалов:** Удобная упаковка по 25 или по 20 пилок. Для тех, кто всегда хотел бы иметь под рукой достаточный запас пилок.

	Наименование	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Заточка	Толщина заготовки макс.**	Штук в упаковке	№ для заказа
	S 75/4	75	4		<55	5	486546*
	S 75/4	75	4		<55	25	486962*
	S 105/4	105	4		<85	5	486547*
	S 75/2,5	75	2,5		<55	5	486548*
	S 75/2,5	75	2,5		<55	25	486963*
	HS 75/2,5 bi	75	2,5		<55	5	490178*
	S 75/4 FS	75	4		<55	5	486549*
	S 75/4 FS	75	4		<55	20	490256*
	S 75/4 FSG	75	4		<55	5	486551*
	S 105/4 FSG	105	4		<85	5	486552*
	S 105/4 FSG	105	4		<85	20	488015*
	S 145/4 FSG	145	4		<120	5	490179*
	S 75/4 K	75	4		<55	5	486563*
	S 75/4 K	75	4		<55	25	486965*
	S 50/1,4 K	50	1,4		<30	5	486564*
	HS 75/4 bi	75	4		<55	5	486553*
	HS 75/3 bi	75	3		<55	5	486554*
	HS 60/1,2 bi	60	1,2		<30	5	486556*
	HS 60/1,2 bi	60	1,2		<30	25	488016
	HS 60/1,4 bi VA	60	1,4		<10	5	490181*
	HS 105/1,2 bi	105	1,2		<85	5	486558*
	HS 155/1,2 bi	155	1,2		<130	5	490180*
	HS 60/2 bi	60	2		<30	5	486557*
	HS 105/2 bi	105	2		<85	5	486559*
	HM 75/4,5	75	4,5		<50	1	486561*
	HM 105/4,5	105	4,5		<80	1	486560*
	R 54 G	54			<30	1	486562*

Особенности материалов	 Древесина мягкая Древесина твердая	 Древесно-стружечные плиты	 Шпонируемые ДСП, Столярные фанерованные плиты	 Плиты с покрытием из пластика Верцалит	 Армированные/ стеклопластики	 Пластмассы мягкие	 Акрил Плексиглас®	 Композиты Этернит	 Легированные металлы Цветные металлы.	 AL Алюминиевые и стальные листы и профили	 Многослойные материалы, панели	 NIROSTA STAINLESS INOX Нержавеющая сталь	 Сталь, железо	 Стекло, кирпич, керамика
	•	•	•											
	•	•	•											
	•	•	•											
	•		•			•	•							
	•		•			•	•							
 	•	•	•											
 	•	•	•											
	•	•	•											
	•	•	•											
	•					•								
 	•	•	•			•	•							
	•	•	•	•										
						•	•	•					•	
									•					
									•					
									•					
									•					
									•					
									•					
									•					
		•		•	•			•						•
		•		•	•			•						•
				•	•			•					•	•

\*В упаковке для торговых стэндов \*\*в мм